

Prohlášení o vlastnostech

CPR 7.1

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **AKROTMEL S4**
2. Typ, série, nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku: -
3. Zamýšlené použití: těsnění prasklin a spár v omítkách v interiéru, okenních a dveřních zárubních, lepení za vzniku trvale pružného spoje. Na porézní podklady je nutno použít penetrační nátěr Akrotmelu a vody (1:3). Je přetíratelný běžnými barvami.
4. Jméno, firma, kontaktní adresa: Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 90 Kolín
IČO: 46357360
5. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém posouzení 33 (příloha V. bod 1.4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011).
6. Výrobce provádí řízení výroby a Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390 provedl určení typu výrobku podle systému prokazování shody 3+4 a vydal Protokol o určení typu výrobku č. 1390-CPR-0052-2014/Z dne 1.4.2014.
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky:

Kondicionování: Metoda A Podklad: beton s penetrací

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída F	EN 13501-1:2007 +A1
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	po vytvrzení zdravotně nezávadný	posouzení zdravotní nezávadnosti
Stékavost	≤ 5 mm	ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3 EN ISO 7390
Ztráta objemu	≤ 45 %	EN ISO 10563
Trvanlivost	vyhovuje kritériím	EN ISO 8339

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Markéta Šimůnková
vedoucí kontroly a řízení kvality

Místo a datum vydání: v Kolíně, 1.4.2014

Podpis:





Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II, Česká republika, tel.: +420 – 321 741 111, fax: +420 – 321 725 243

Informace doprovázející označení CE:

CE	
Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II IČ 46357360 14 CPR 7.1	
EN 15651-1:2013 Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, neprůhledný Nekonstrukční tmely pro spoje pouze na vnitřní straně fasádních prvků - Typ: F INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: beton s penetrací	
Reakce na oheň:	třída F
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost	≤ 5 mm
- ztráta objemu	≤ 45 %
Trvanlivost	Vyhovuje

Označení CE na obalu:

CE
14 Lučební závody a.s. Kolín, Pražská 54, 280 90 Kolín II
EN 15651-1 F INT