

Název výrobku: **Lukopren S 8280****ODDÍL 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku:****Obchodní název:** Lukopren S 8280**Chemický název:** silikonový tmel vulkanizující vzdušnou vlhkostí (směs polydimetylsiloxanu, plniv, pomocných látek a oximového sířovadla)**Číslo CAS:** -**Číslo ES (EINECS):** -**Další názvy směsi:** -**1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití:**

Určená použití: Neutrální jednosložkový silikonový tmel pro tmelení, lepení a těsnění skleněných výplní, pro montáž izolačních skel, pro obvodové pláště budov, pro pružné spojování kovů a plastů, pro podklady jakými jsou hliník, elox. a neelox., dřevo lakované, ocel opatřená základovým nátěrem, PVC, keramické obklady. Při aplikaci na porézní silikátové podklady nutno použít spojovací přípravek. Tmel vulkanizuje po vytlačení z obalu vzdušnou vlhkostí postupně od povrchu do hmoty.

Nedoporučená použití: neuváděna

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****Jméno nebo obchodní jméno:** Lučební závody a.s. Kolín**Místo podnikání nebo sídlo:** Pražská 54, 280 02 Kolín**Identifikační číslo:** 46357360**Telefon:** 321 741 111**E-mail:** simunkova@lucebni.cz**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:****Nouzové telefonní číslo pro celou ČR:** - nepřetržitě 224 91 92 93, 224 915 402, 224 914 570**Adresa:** Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

- informace o akutních otravách lidí a zvířat

**ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace směsi****Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP):**

Skin Sens.1	H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
-------------	--

Úplně znění kódů tříd v oddíle 16.

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí:**

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**2.2 Prvky označení****Označení dle nařízení č. 1272/2008 (CLP)**Identifikátory:

butan-2-on-[O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim]

Výstražné symboly nebezpečnostiSignální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence:

P280 Používejte ochranné rukavice.

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce:

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování: -
Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování:

P501 Odstraňte obsah/obal jako komunální odpad. Zbytky tmelu nechte před likvidací zvlukanizovat. Vyprázdňené obaly zbavené zbytků směsi recyklujte.

Další pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení:

P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

V souladu s Článkem 28, odstavec 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 se na štítku neuvádí více než šest pokynů pro bezpečné zacházení, není-li to nutné pro vyjádření povahy a závažnosti nebezpečnosti.

**2.3 Další nebezpečnost**

Posouzení PBT a vPvB: směs ani její složky nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení (ES) č.1907/2006.

Informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, ale může přispívat k celkové nebezpečnosti: žádné.

**ODDÍL 3. Složení/informace o složkách**
**Obsažené nebezpečné látky:**

<b>Složka</b>	<b>Číslo CAS: Číslo ES: Registrační číslo REACH:</b>	<b>Obsah (hmot.%)</b>	<b>Klasifikace (1272/2008/EC)</b>
butan-2-on-[O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim]; (oximosilan; metyltris(2-butanonoxim)silan; zkr. MOS)	22984-54-9 245-366-4 -	< 5	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319
Dibutylcín-dilaurát	77-58-7 201-039-8 01-2119496068-27-0004	< 0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1; H317 Muta. 2; H341 Repr. 1A; H360 STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1, H410
Hliník *)	7429-90-5 231-072-3 01-2119529243-45	0-2	Flam.Sol.1; H228
Měď *)	7440-50-8 231-159-6 01-2119480154-42	0-0,2	Acute Tox.4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411
Zinek *)	7440-66-6 231-175-3 01-2119437174	0-0,1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
nečistoty přispívající ke klasifikaci	-	-	-

Úplně znění H-vět a kódů tříd v oddíle 16.

\*) – pouze odstíny Nerez

**ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc**
**4.1 Popis první pomoci**

- **při nadýchání:** Za normálních okolností nemůže být produkt vdechnut.
- **při styku s kůží:** Odložit kontaminovaný oděv. Pokožku otřít textilem a umýt vodou a mýdlem, popř. ošetřit vhodným reparačním krémem. Při přetrvávajícím podráždění vyhledat lékaře.
- **při zasažení očí:** Oči vymývat proudem vody alespoň 10 minut.
- **při požití:** Ústa vypláchnout vodou, vypít 2 dl vody v malých dávkách. Nevyměňovat zvracení.
- Ve všech závažnějších případech okamžitě vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto listu. Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:** alergická kožní reakce

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:** zvláštní způsob ošetření není zapotřebí

#### **ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru**

##### **5.1 Hasiva:**

**vhodná hasiva:** Typ hasiva se volí na základě okolního požáru.

**nevhodná hasiva:** neuvedena

**5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající ze směsi:** Při hoření vzniká CO, CO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>

**5.3 Pokyny pro hasiče:** Směs je nehořlavá. Hasičská opatření směřovat na okolí. Použít běžné ochranné prostředky, dle potřeby izolační dýchací přístroj.

#### **ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku**

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:** Při zásahu nutno používat osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:** -

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:** Tmel posbírat do nádoby a po vulkanizaci likvidovat jako ostatní odpad kategorie O. S kontaminovaným materiálem musí být zacházeno jako s odpadem podle oddílu 13.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly:** více informací o kontrole expozice/ochraně osob a pokynech pro likvidaci naleznete v oddílech 8 a 13

#### **ODDÍL 7. Zacházení a skladování**

**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:** Používat pracovní ochranné pomůcky dle oddílu 8. Při manipulaci se směsí je doporučeno větrání. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat zásady osobní hygieny. Před jídlem a po ukončení práce se směsí si dokonale omýt ruce vodou a mýdlem popř. ještě ošetřit vhodným reparačním krémem.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:** Lukopren S 8280 se skladuje v původních uzavřených obalech v krytých, větraných skladech při teplotách +5 až +30°C.

**7.3 Specifické konečné použití:** kromě doporučených způsobů použití uvedených v pododdílu 1.2 nejsou stanovena.

#### **ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

##### **8.1 Kontrolní parametry**

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P):

Česká republika (nařízení vlády č.361/2007 Sb.): nestanoveny

Evropská unie (směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU): nestanoveny

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): Informace pro směs nejsou k dispozici.

Butanon-2-O,O',O''-(methylsilylidyne) trioxime:

Orálně, dlouhodobá expozice – systémové účinky 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti/d (všeobecná populace)

Pokožkou, dlouhodobá expozice – systémové účinky 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti /d (všeobecná populace)

0,14 mg/kg tělesné hmotnosti/d (pracovník)

Inhalováním, dlouhodobá expozice – systémové účinky 0,174 mg/m<sup>3</sup> (všeobecná populace)

0,988 mg/m<sup>3</sup> (pracovník)

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC): Informace pro směs nejsou k dispozici.

Butanon-2-O,O',O''-(methylsilylidyne) trioxime: 0,26 mg/l (voda (sladkovodní))

0,12 mg/l (voda (přerušované úniky))

0,026 mg/l (voda (mořská voda))

1,02 mg/kg (sediment (sladkovodní))

0,102 mg/kg (sediment (mořská voda))

0,05 mg/kg (půda)

10 mg/l (čistírna odpadních vod)

## 8.2. Omezování expozice

### Vhodné technické kontroly: -

**Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:** Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit kontaktu se zrakem, pokožkou a sliznicemi. Větrat. Před jídlem a po ukončení práce se směsí si dokonale omýt ruce vodou a mýdlem popř. ještě ošetřit vhodným reparačním krémem. Používat osobní ochranné prostředky.

### Ochrana očí a obličeje: -

#### Ochrana kůže:

- **ochrana rukou:** Ochranné rukavice.
- **jiná ochrana:** -

### Ochrana dýchacích cest: -

Používané osobní ochranné prostředky je třeba před použitím kontrolovat, udržovat v použitelném stavu a poškozené vyměňovat.

**Omezování expozice životního prostředí:** viz oddíl 6

## ODDÍL 9. Fyzikálně chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

<b>Vzhled:</b>	nestékavá pasta, po vulkanizaci pevná látka, barva podle vzorkovníku
<b>Zápach (vůně):</b>	po oximu
<b>Prahová hodnota zápachu:</b>	není k dispozici
<b>Hodnota pH:</b>	není k dispozici
<b>Bod tání:</b>	není k dispozici
<b>Bod varu:</b>	není k dispozici
<b>Bod vzplanutí:</b>	není k dispozici
<b>Rychlost odpařování:</b>	není k dispozici
<b>Hořlavost (pevné látky, plyny):</b>	těžce hořlavý - C1
<b>Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:</b>	není k dispozici
<b>Tlak páry:</b>	není k dispozici
<b>Hustota páry:</b>	není k dispozici
<b>Relativní hustota (při 20°C):</b>	1030 kg/m <sup>3</sup> (transparent); 1200 kg/m <sup>3</sup> (plněný)
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustný
<b>Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:</b>	není k dispozici
<b>Teplota samovznícení:</b>	není k dispozici
<b>Teplota rozkladu:</b>	není k dispozici
<b>Viskozita:</b>	není k dispozici
<b>Výbušné vlastnosti:</b>	nemá
<b>Oxidační vlastnosti:</b>	nemá

### 9.2 Další informace

**Rozpustnost v jiných rozpouštědlech:** rozpustný v organických rozpouštědlech

## ODDÍL 10. Stabilita a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** v běžných podmínkách nejsou známe žádné nebezpečné reakce směsi

**10.2 Chemická stabilita:** stabilní za běžných podmínek

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** za doporučených podmínek použití nejsou známy

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** vlhkost

**10.5 Neslučitelné materiály:** za doporučených podmínek použití nejsou známy

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Za normálních podmínek se přípravek nerozkládá. Oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid křemičitý, formaldehyd (nad 150°C).

## **ODDÍL 11. Toxikologické informace**

### **11.1 Informace o toxikologických účincích**

**Akutní toxicita:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

butan-2-on-[O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim]	zdroj: Wacker	zdroj: Hanse Chemie	zdroj: Usner
LD <sub>50</sub> orálně, potkan:	2563 mg/kg (OECD 401)	2528 mg/kg	2463 mg/kg
LD <sub>50</sub> dermálně, králík:	> 2000 mg/kg (OECD 402)	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg, potkan
LC <sub>50</sub> inhalačně, 6 h, potkan:		20 mg/l/4 h	

**Žíravost/dráždivost pro kůži:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek); MOS: mírně dráždivý pro kůži a sliznice

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek); MOS: silně dráždivý pro oči

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** kategorie 1 - při kontaktu nezvulkanizovaného přípravku s pokožkou může dojít k senzibilizaci (zařazení dle obsažených látek)

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

**Karcinogenita:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

**Toxicita pro reprodukci:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek); MOS: Může způsobit poškození srdce a krvetvorné tkáňe při prodloužené nebo opakované expozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí:** na základě dostupných informací nejsou splněna kritéria pro klasifikaci (zařazení podle obsažených látek).

## **ODDÍL 12. Ekologické informace**

**12.1 Toxicita:** Podle dosavadních zkušeností nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy na vodní organismy.

MOS (butan-2-on-[O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim]):

zdroj Usner: EC50/48 h > 120 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h 94 mg/l (algae (Pseudokirchneriella subcapitata))

EC50/96 h > 120 mg/l (pstruh duhový (Onchorhynchus mykiss))

zdroj Wacker: LC50: > 120 mg/l duhový pstruh (Onchorhynchus mykiss) (96 h) zkušební protokol

EC50: > 120 mg/l Daphnia magna (48 h) zkušební protokol

ErC50: 94 mg/l Selenastrum capricornutum (72 h) zkušební protokol

**12.2 Perzistence a rozložitelnost:** biologicky neodbouratelné, ve zvulkanizovaném stavu nerozpustný ve vodě, filtrací dobře oddělitelný od vody.

**12.3 Bioakumulační potenciál:** bioakumulace nepravděpodobná

**12.4 Mobilita v půdě:** údaj není k dispozici

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Směs ani složky nejsou k datu revize bezpečnostního listu hodnoceny jako PBT nebo vPvB. Složky směsi nejsou k datu revize bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH nebo na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

**12.6 Jiné nepříznivé účinky:** MOS: Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace. VOT 1 (Samozářazení): slabě ohrožující vodní zdroje.

Posouzení provedeno v analogii s podobnými produkty.

## **ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování**

### **13.1 Metody nakládání s odpady**

**Způsoby zneškodňování směsi:** Dále již nevyužitelnou směs nechat zvulkanizovat a vulkanizát likvidovat jako ostatní odpad (kategorie O) s přihlédnutím k platným místním předpisům. Nezvulkanizovanou směs v obalu likvidovat jako nebezpečný odpad.

**Způsoby zneškodňování obalu:** Vyprázdněné obaly lze recyklovat nebo likvidovat jako ostatní odpad (kategorie O) s přihlédnutím k platným místním předpisům. Obaly se zbytky směsi a kontaminované materiály likvidovat jako dále nevyužitelnou směs.

**Fyzikálně chemické vlastnosti ovlivňující způsob nakládání s odpady: -**

**Kódové číslo odpadu:** Teprve účel použití spotřebitelem umožňuje zařazení – kód odpadu se určí podle katalogu odpadů po dohodě s osobou oprávněnou k odstranění odpadu.

Návrh zařazení podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.381/2001 Sb.:  
zsvulkanizovaná směs – 08 04 10 „Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 080409“.

nezsvulkanizovaná směs – 08 04 09\* „Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.“

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

vyprázdněný obal – 15 01 02 „Plastové obaly“, případně 15 01 04 „Kovové obaly“.

#### **ODDÍL 14. Informace pro přepravu**

**14.1 UN číslo:** Pozemní přeprava - ADR/RID: -

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** Pozemní přeprava - ADR/RID: -

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** Pozemní přeprava - ADR/RID: -

**14.4 Obalová skupina:** Pozemní přeprava - ADR/RID: -

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** není nebezpečný

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:** -

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC:** nepřepřavuje se

#### **ODDÍL 15. Informace o předpisech**

**15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se směsi:**

- Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
- Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
- Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákon č.266/1994 Sb., o dráhách
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška MŽP č.93/2016 Sb. Katalog odpadů
- Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- Nařízení č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci
- Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
- Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** k datu revize bezpečnostního listu nebylo provedeno

Směs obsahuje dibutylcindilaurát (méně než 0,1 %), který patří mezi látky uvedené v příloze číslo XVII nařízení 1907/2006, jejichž uvádění na trh je omezeno.

Všechny chemické látky v tomto materiálu jsou zařazeny na seznamu chemických látek dle amerického zákona TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory) nebo mají z tohoto zařazení výjimku.

#### **ODDÍL 16. Další informace**

Plné znění H-vět a kódů tříd z oddílů 2 a 3:

Flam.Sol. 1 – Hořlavá tuhá látka, kategorie 1

Acute Tox. 4 – Akutní toxicita, kategorie 4.  
Skin Corr.1C – Žíravost pro kůži, kategorie 1C  
Skin Irrit. 2 – Dráždivost pro kůži, kategorie 2.  
Skin Sens. 1 – Senzibilizace kůže, kategorie 1.  
Eye Dam. 1 – Vážné poškození očí, kategorie 1  
Eye Irrit. 2 – Podráždění očí, kategorie 2.  
STOT SE 1 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1  
STOT RE 1 – Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1  
Muta.2 – Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2  
Repr.1A – Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A  
Aquatic Acute 1 – Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 1  
Aquatic Chronic 1, resp. 2 – Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 1, resp.2  
H228 – Hořlavá tuhá látka.  
H302 – Zdraví škodlivý při požití.  
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H315 – Dráždí kůži.  
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.  
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.  
H341 – Podezření na genetické poškození.  
H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.  
H370 – Způsobuje poškození orgánů.  
H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.  
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Klasifikace směsi byla stanovena na základě obecných koncentračních limitů stanovených v příloze I Nařízení (ES) 1272/2008.

Zdroje údajů: odborné databáze, bezpečnostní listy dodavatelů surovin, literatura a předpisy související s chemickou legislativou.

*Údaje obsažené v tomto listu se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem, a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.*